

Skötselanvisning för utvändiga glaspartier

Klarlackade partier

Allmänt:

Partierna är betsade och klarlackade med en vattenburen lack.

Lacken är elastisk och har ett UV-skydd. Rengör ytan årligen och reparera skador omgående.

All genomsynlig ytbehandling kräver tätare underhåll än täckande ytbehandling, när lacken börjar se matt ut eller ändrar karaktär är det dags att underhålla ytan. Hur lång tid detta tar beror på hur utsatt dörren är för solljus och vatten.

Rengörning:

Använd miljömärkta fasadreningsmedel utspädda enligt instruktion. Rengörningsmedlet skall inte innehålla slip- eller polermedel.

Använd disk- eller tygtrasa. Skölj och torka torrt med trasa efter rengörning.

Reparation av skador:

Använd för ändamålet en enkomponent klarlack för utomhusbruk till reparationer. Små skador repareras med liten pensel, tvätta och slipa först innan skadan bättras.

Vid större skador erhålles det bästa resultatet om hela ytan mattslipas och lackas om.

Följ färgfabrikantens anvisningar.

Täckmålade partier

Allmänt:

Partierna är målade med en 2-komponent syrahärdande färg av alkyd typ.

Färgen är elastisk och ger ett fullgott skydd. Behandla ytor minst en gång per år med flytande bilvax utan slipmedel. Har du fått lackskador skall dessa repareras omgående annars gäller ej garantierna.

Rengörning:

Använd miljömärkta fasadreningsmedel utspädda enligt instruktion. Rengörnings medlet skall inte innehålla slip- eller polermedel.

Använd disk- eller tygtrasa. Skölj och torka torrt med trasa efter rengörning.

Reparation av skador:

Vid all reparation av ytbehandlingen skall ytor tvättas först samt vara torra.

Använd för ändamålet avsedd alkydfärg till reparationer. Små skador repareras med liten pensel, slipa ytan först, maska av.

Vid större skador erhålles det bästa resultatet om hela ytan slipas och lackas om.

Pensel kan användas, men bästa resultatet erhålles med spruta.

Reparationer skall utföras när temperaturen är över 18 °C.

Oljade partier

Allmänt:

Partierna är oljade med en träolja baserad på rå linolja med tillsats av vattenavvisande medel. Efter leverans skall partierna behandlas med olja (med antimögelskydd) till full mättnad då dessa endast är oljade två ggr från fabrik.

Där partier är utsatta för starkt solljus och eller väta skall dessa oljas vår och höst och vid behov. Ett oljat parti behöver rengöras och underhållas årligen för att undvika mögelfläckar och sprickbildningar i träet. På oljade ytor lämnas ingen fabriksgaranti då hållbarheten helt beror på underhållet.

Rengöring:

Använd miljömärkta fasadreningsmedel utspädda enligt instruktion. Använd disk- eller tygtrasa. Skölj och torka torrt med trasa efter rengöring.

Underhåll:

Vid all underhåll av ytbehandlingen skall ytor först tvättas samt vara torra.

Virket behandlas upprepade gånger med olja (med antimögelskydd) vått i vått med trasa eller pensel så länge träet suger. För svagt sugande virke räcker som regel en behandling.

Efter ca 30minuter, då träoljan fortfarande är våt, avtorkas överskott av olja (blanka pölar) med en trasa som ej luddar av sig. I övrigt följ tillverkarens anvisningar.

Obs!

Garantierna gäller ej egen ytbehandling, eller om skötselanvisningar ej följts.