

### Målade ytor

Rengörs med milda och i hushållet förekommande rengöringsmedel, som t.ex tvål eller såpa med fuktad trasa. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med en enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa. Använd inte skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande preparat. Lacknafta eller bensin ska användas för borttagning av svåra fläckar. Använd aldrig thinner.

### Direktlaminat

Direktlaminat är hårt och mycket lätt att rengöra. Det är dessutom mycket resistent mot olika kemikalier.

För rengöring rekommenderas att:

- torka med en fuktig trasa och diskmedel. Även koncentrerat handdiskmedel kan användas.
- om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 dl aceton och 3 delar T-sprit användas
- använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt.
- eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte bli stående och tränger in i befintliga skarvar, speciellt gäller detta i luckornas kanter.

### Lackerade fanerytor

Rengörs fördelaktigast med mildt rengöringsmedel och torkas med lätt fuktad trasa. Använd inte skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande preparat. Använd aldrig thinner.

### Bänkskivor belagda med laminat

Rengörs med vatten och allrengöringsmedel. Färgfläckar, nagellack m.m. tas bort med T-sprit, bensin, aceton eller dylikt. Använd inte skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande preparat. Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt.

### Lådor, backar etc. av plast

Rengörs med mildt diskmedel. I svåra fall kan lacknafta användas med försiktighet. Använd inte torr trasa som förorsakar statisk elektricitet. Använd inte aceton eller kristallolja, dessa preparat skadar plastmaterialet.

### Bänkskivor av massivträ, oljebehandlade

Underhålls med paraffinolja. Om repor, tryckmärken eller ytfläckar uppstått, slipa med fint sandpapper. Ta bort slipdammet och behandla med paraffinolja. Överskottsolja avtorkas med trasa. Bänkskivor fanerade, massivträ eller linoleum som är lackerade, rengörs på samma sätt som lackerade faner ytor.

### Bänkskivor med homogena PVC-mattor

Typ Dynaplan, rengörs med tvåltvättmedel som inte innehåller lösningsmedel och skurmedel. Om ytan regelbundet behandlas med tvåltvättmedel bildas en skyddande hinna som förhindrar märken och nedsmutsning.

### ABS-material

Behandling bör göras när fläckarna är färska. Efter all fläckborttagning torkas ytan rent med vatten och torkas torr.

### Fläcktyp

Frukt, bär, saft, grädde, läskedryck, öl, vin  
Carbonpapper, färgband, stencil,  
kulspetspenna, bläck, läppstift  
Choklad, kaffe, te, asfalt, fett, olja

Blod

Urin, uppkastningar, exkrement

Rost

### Borttagningsmedel

Syntetiskt rengöringsmedel, eventuellt med ammoniak  
T-sprit

Syntetiskt rengöringsmedel eller tvättnafta grön  
skum-nylon kan användas,

Kallt vatten + ammoniak

Syntetiskt rengöringsmedel

Syntetiskt rengöringsmedel och oxalsyra