

Inåtgående kopplad fönsterdörr

EA KDIL

SIDHÄNGD 2+1



Utsida,
helglasat utförande

Fakta

Produkttyp

Inåtgående fönsterdörr, kopplad.

Modellbeteckning

EA KDIL

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt.

Material

Träfönsterdörr med utv aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Inåtgående sidhängd fönsterdörr i trä i luftad konstruktion, med utvändig clipsmonterad aluminium. Ytterbåge i aluminium. Förstärkt ljudisolering.

Glas

Kopplat 2+1.

Brandklass

Produkten kan beställas med:

EI30 för brandpåverkan från insidan E30 för brandpåverkan från utsidan.

Karmdjup

115 mm

Tröskel

Brunlaserad furutröskel. Standardhöjd 73,2 mm. Tillval 48 mm mot pristillägg.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Storlekar

Se storleksguide på www.sscgroup.se

Trädetaljer

Svensk furu.

Glasningsutförande

Standard: U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 42 dB

Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler

Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se separat kulörguide.

Hängningsbeslag

3-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek) av typ kikkolv. Hakkolvspanjolett som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex broms Fix 160S eller Fix 184 som tillval.

Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas. Se separat broschyr.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas.

Inåtgående kopplad fönsterdörr

IKID-AL

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljudtransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. So Smal spröjs, glasdelande 3.Fast mittpost, glasdelande 2.Bred spröjs, glasdelande 1.Snitt231 GlasningSpröjs Ifaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
43	41	37	69	54	75	60
44	43	39	69	54	75	60
45	44	41	66	47	72	53
47	46	43	66	46	73	51
47	46	44	66	46	73	51

Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.

Pressa innerbågen från ytterbågen



För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen



Spröjs



1. Bred spröjs, glasdelande
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, glasdelande

Glasning



Funktionsmått (figurerna ses ovanifrån)

Mått öppen dörr: Karmytterbredd -47 mm
90° öppningsvinkel



Utrymningsmått: **Enkeldörr:**
(karmytterbredd -215 mm)
+ (karmytterhöjd -145 mm)

Pardörr:
(karmytterbredd -285 mm)
+ (karmytterhöjd -145 mm)

Helt fri passage
Enligt Boverkets regler skall den fria utrymningsytans bredd+höjd vara $\geq 1,5$ m.*

*Min utrymningsmått: Utrymningshöjd = min 0,6 m.

Barnsäkerhetsspärr (tillval):

Max tillåten öppning i barnsäkert läge = 100 mm



SSC | 0910-72 59 00 | www.sscgroup.se

