

Inåtgående kopplat fönster

Sidhängt 2+1, Underkantshängt 2+1

EA KFIL



Utsida

Fakta

Produkttyp

Inåtgående sidhängt resp underkantshängt fönster, kopplat.

Modellbeteckning

EA KFIL

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt.

Material

Träfönster med utv aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Inåtgående sidhängt fönster i trä i luftad konstruktion, med utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i aluminium. Förstärkt ljudisolering. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm.

Glas

Kopplat 2+1.

Brandklass

Produkten kan beställas med:
E130 för brandpåverkan från insidan E30 för brandpåverkan från utsidan

Karmdjup

115 mm

Trädetaljer

Svensk furu.

P-märkt produktion

Produkter tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess säkerställer att produktens kvalitet och prestanda håller hög nivå. Certifikatet är utfärdat av RISE, Research Institutes of Sweden, enligt Certifieringsregel 133 "Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)" mot referensverk "Produktion fönster av trä och trä/metal".

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Storlekar

Se storleksguide på www.sscgroup.se

Glasningsutförande

Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Hängningsbeslag

2-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Handtagsspärr standard.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek). Säkerhetsspanjolett som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag tex broms Fix 160S (min karmhöjd 480 mm) eller Fix 184 som tillval.

Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas. Se separat broschyr.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas.

Persienn

Monterad mellanglaspersienn på kopplade enheter finns som tillval.

Inåtgående kopplat fönster

Sidhängt 2+1, Underkantshängt 2+1

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde (avser fönsterdörr i helglasat utförande)

Ljudtransmission (LT) anger hur stor del av ljudet i procent som passerar genom glaset. So Smal spröjs, glasdelande 3.Fast mittpost, glasdelande 2.Bred spröjs, glasdelande 1.Snitt23 1 GlasningSpröjs Ifaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB)				U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)			
Rw	Rw+C	Rw+Ctr	Rw+Ctr 50-3150	LT anger hur stor del av ljudet i procent som passerar genom glaset. G anger procentuell värmestrålning genom glaset.			
43*	41*	37*	34*	1,12 (75/60)*	1,08 (75/60)	0,95 (69/54)	0,93 (69/54)
44	43	39	36	1,12 (74/58)	1,08 (74/58)	0,95 (68/52)	0,93 (68/52)
45	44	41	39	1,12 (72/53)	1,08 (72/53)	0,95 (66/47)	0,93 (66/47)
47	46	43	41	1,11 (73/52)	1,07 (73/52)	0,95 (66/46)	0,93 (66/46)
49	48	45	44	1,11 (73/52)	1,07 (73/52)	0,92 (66/46)	0,90 (66/46)

Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.

Pressa innerbågen från ytterbågen



För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen

