

BYGGVARUDEKLARATION

SILENCE Glaspartier

ALLMÄNT OM PRODUKTEN

Objektets namn:

Vårt referensnummer:

Produkt: Systemglaspartier

Produktnamn: Silence

Beteckning/märkning: Enligt kontraktshandling

INNEHÅLLSFÖRTCKNING

- Byggvarudeklaration
- Sorteringsguide
- Skötselanvisning
- Montageanvisning

VID PRODUKTSUPPORT:

Producent: SSC Öhns Snickeri AB

Adress: Lillåvägen 5

Postadress: 904 22 Umeå

Telefon: 090-185260

Fax: 090-185269

Kontaktperson: Sverker Bäckström VD

E.post: sverker.backstrom@sscgroup.se

Org. nr: 556665-1815

VID KOMPLETTERANDE KÖP:

Försäljningsorg: SSC Skellefteå AB

Adress: Box 761

Postadress: 931 27 skellefteå

Telefon: 0910-725900


Fax: 0910-10881

Avdelning: Glaspartier

E.post: kundservice@sscgroup.se

Org. nr: 556322-6512



| | | |
|--|---|--|
| Miljöpolicy finns | Ja | Nej |
| | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Miljöledningssystem finns | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kvalitetssäkringssystem | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> ISO 9000-serien |  |  |

PRODUKTINFORMATION, ANVÄNDNINGSSOMRÅDE, MÄRKNING MM

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Användningsområde framgår av teknisk dokumentation | Ja | Nej |
| | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> Användningsområdet är: Invändiga fanéerade glaspartier | | |
| Produkten är miljömärkt | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Produkten har entydig och varaktig anbringad märkning som anknyter till teknisk dokumentation | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Produkten är utförd enligt standard / norm | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

PRODUKTINFORMATION / INNEHÅLLSDEKLARATION

Alla kända uppgifter om produktens innehåll över 2 viktprocent i ett normalglasparti med modulmått 9 x 21 och 6 mm glas. Förändringar i andel kan förekomma beroende av bredd x höjd, samt att det är skjutdörrar etc.
För slagdörrar i ingående partier samt brandklassade partier erhålls en särskild byggvarudeklaration.

| Ämne: | Densitet | Kg/enh. | Vikt i % | Förnyelsebart | Hur? | Ursprungsland |
|---------------------------------|------------------------|---------|----------|---------------|-----------|------------------|
| Mdf | 650 kg/m ³ | 14 kg | 36 % | Ja | Energi | Tyskland |
| Glas | 2500 kg/m ³ | 26 kg | 63 % | Ja | Nytt glas | Sverige |
| Skruv | | <0,5 kg | <1 % | Nej | | Sverige |
| Glaslist | | <0,5 kg | <1 % | Nej | | Sverige |
| Täckfärg, syrahärdande | | <0,5 kg | <1 % | Nej | | Sverige |
| Klarlack, vattenbaserad UV-lack | | <0,5 kg | <1 % | Nej | | Sverige/Tyskland |



PRODUKTENS INNEHÅLL AV ÄMNEN ENLIGT PRIO

Ja Nej

Produkten innehåller ämnen som bedöms miljö- och hälsofarliga enligt PRIO

1. INGÅENDE MATERIAL

Ja Nej

Tillverkaren ställer krav på miljövarudeklarationer eller motsvarande från underleverantör

Tillverkaren har tagit del av varudeklarationsblad enl. LPK (ISO 110 141) från berörda leverantörer

| Insatsvaror som utgör < 5 % av färdig produkt | Använda energislag | Ursprungsland |
|---|--------------------|---------------|
| | Glas | El |
| MDF | | Sverige |

2. PRODUKTION

Resursförbrukning och miljöbelastning vid produktion:

Endast el-energi används i vår slutproduktion, då sågning, fräsning etc. utförs. Emballagematerial etc. Från våra leverantörer källsorteras för energiförbränning, samt återanvänds då det ibland är returemballage.

3. DISTRIBUTION AV FÄRDIG BYGGVARA

Ort där produkt är tillverkad: UMEÅ

Transportsätt som används: Bil 100 %

Distributionsform: Från produktionsanläggning till byggplats.

Material i emballage som används: Pallar av antingen engångstyp eller returpallar sk. EUR-pall, samt skyddstäckning av polyeten, spännband av plast.

Trä 95 %. Kartong/Papper 3,8 %. Plast 1,2 %.

Emballaget kan återanvändas.

Emballaget kan återvinnas.



4. BYGGNADSSKEDET - INSTRUKTION FÖR MONTAGE

| | Ja | Nej |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Produkten kan påverka luft, vatten eller mark: | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Byggvaran kan levereras måttanpassad: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dokumenterad instruktion för hantering, montage och inbyggnad finns: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

5. BRUKSSKEDET - INSTRUKTIONER

| | Ja | Nej |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| Dokumenterad instruktion för produktens underhåll finns, se bilaga | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Produktens livslängd är vid normal användning och underhåll beräknad till: | | ca 20 år |

6. RIVNING / DEMONTERING

Produkten demonteras genom omvänd montageordning för återbruk

7. RESTPRODUKTER

| | Ja | Nej |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| Produkten kan i sin helhet återanvändas eller återvinnas. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Material i produkten kan återanvändas, se sorteringsguiden. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Energiutvinning är möjlig / rekommenderas. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



SORTERINGSGUIDE SILENCE Glaspartier

SSC Silence- konceptet bygger på flexibla lösningar, som skall stimulera återanvändning av de ingående produkterna.

Glaspartierna är uppbyggda som delsektioner, vilka skall kunna demonteras och monteras upp igen vid exempelvis omdisponeringar i fastigheten.

| Material | Återanvändning | Återvinning | Energiutvinning/brännbart | Deponi |
|--------------------|----------------|-------------|---------------------------|--------|
| Karmstycken | Ja | Ja | Ja | |
| Glasningslist | Ja | | | Ja |
| Bottensyll | Ja | Ja | Ja | |
| Glas | Ja | Ja | | |
| Skruv | Ja | Ja | | Ja |
| Dörrblad | Ja | Ja | Ja | |
| Emballage, ej pall | Ja | Ja | Ja | |
| Emballage, pall | Ja | Ja | Ja | |

Skötsel­anvisning glasparti modell Silence

Produkt­infor­ma­tion

Täckfärgsmålade dörrblad

Tvåkomponents halvblank (glans 35) syrahärdande täckfärg som uppfyller höga krav på fyllighet, reptålighet, nötning, ytkänsla och utseende samt har hög härdighet mot dom flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel. **Se egen drift- & skötsel­anvisning från dörrbladstillverkaren.**

Täckfärgsmålade karmar

Tvåkomponents halvblank syrahärdande täckfärg med god elasticitet, i övrigt lika egenskaper som ovan. **OBS! teja inte målade ytor med annan tejp än godkänd för ändamålet.**

Klarlackade dörrblad och karmar

Tvåkomponents halvblank (glans 35) syrahärdande klarlack som ger god fyllighet, reptålighet och ytfinish samt god härdighet mot de flesta hushållskemikalier.

Oljade dörrblad och karmar

Enkomponentsolja bestående av vegetabiliska oljekomponenter, isoparrafin samt torkmedel.

Rengöring

Allmänt

Använd flytande rengöringsmedel typ Blifa, Exotol eller liknande som är effektivt men ändå mildt mot ytorna. Använd ej produkter med ammoniak eller med slipmedel som repar ytan. Lacknafta kan användas för att avlägsna feta beläggningar på ytan.

Lackerade ytor

Använd ej överskott av vatten på fanerade ytor, då faneret kan skadas. Doppa en svamp eller mjuk trasa i Exotollösning (3 ml per liter vatten) och vrid ur väl. Torka uppifrån och ner.

Använd ej tinner eller andra lösningsmedel.

Underhåll

Som regel krävs enbart rengöring, om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Målade ytor enbart rengöring.

Lackerade ytor använd de produkter som används för normalt möbelunderhåll, t.ex. möbelvax och vaxpolish.

Oljade ytor underhålls med olja av god kvalitet för inomhusbruk minst en gång per år.

Bättring

Målade ytor

Mindre skador penselbättras med syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör. Större skador kräver som regel spackling och total ommålning.

Lackerade ytor

Mindre skador penselbättras med syntetisk klarlack i lämplig glans. Större skador kräver som regel putsning och total omlackning.

Oljade ytor

Om repor, tryckmärken eller ytfläckar uppstått, slipa med fint sandpapper, ta bort slipdamm och behandla med olja. Överskottsolja torkas bort med trasa.

OBS! oljeindränkta trasor och papper kan självantända, följ oljetillverkarens föreskrifter för hantering.

