

Klädskåp

Standardutförande

Stommar av 19 mm direktmlaminerad 120 g spånskiva med kantlist av vit ABS. **Luckor** av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, överlaminerade kantlister av bok eller björk. **Ryggar** av vitlackerad board. **Socklar** av 19 mm direktmlaminerad spånskiva.

Alternativa utföranden

Vi kan även tillverka skåpen med mått och ytskikt enligt kundens önskemål.

Ytbehandling


Utförs enligt SS 05 68 12. Fanerade ytor och detaljer av bok eller björk klarlackas i klass Ke2-B på framträdande ytor och Ke2-C på skymda ytor. Täckmålning utförs i klass T2-B på framträdande ytor och klass T2-C på skymda ytor.

Beslagning

Gångjärn, handtag och hyllbärare enligt fabriken standard eller enligt kundens önskemål.

Kvalitet

Generellt gäller SIS 83 40 11. Materialkvalitet enligt SS 83 90 30 avsnitt 4 gäller för massivt trä, träfiberskivor och spånskivor. Noggrannhet i tillverkning enligt SS 83 90 30 avsnitt 5.



FAKTA

Produkt	Benämning	Bredd	Djup	Höjd	Inredning
Klädskåp	KS1	200	550	1900	1 hyllplan, 1 klädstång sockel alt. benstativ 150-350 mm Skåpen kan monteras vägghängda
Klädskåp	KS2	300	550	1900	Lika som KS 1
Klädskåp	KS3	400	550	1900	Lika som KS 1
Klädskåp	KS4	400	550	1900	Lika som KS 1 med tillagd mellansida