

Produktblad New Protect



NEW PROTECT
MANUFACTURED BY SSC GROUP

Produktblad New Protect

Inbrottsklass RC4 & RC5*

När man vill skapa en tilltalande miljö utan att göra avkall på säkerhet, då passar ett säkerhetsfönster från SSC. Säkerhetsfönster i trä passar lika bra i fängelsemiljö som i banker där utrymmen med hög skyddsnivå finns, utan att för den skull göra avkall på det estetiska.

Utförande

New Protect tillverkas av furu industriellt målat i standard kulör NCS S0502-Y men kan naturligtvis utföras i andra träslag och kulörer. Karmdimension 64 x 128 –147mm, vid större karmdjup ökas karmen på med en salning.

Minsta storlek 490 x 990 mm . Större storlekar begränsas endast av vikt och hanterbarhet på arbetsplats. Varje parti ska sitta i en separat öppning och kan inte sättas i serie utan vägg emellan. Max storlek vid brandkrav 1290 x 2690 mm. Glas kan kombineras för att uppfylla olika ljud, brand (upp till EI30) och skyddsklasser. Max glastjocklek 45mm.

Glas + Karm	Vikt ca kg/m ²
P6B Rw 37dB	57
P6B EI30 Rw 39dB	97
P6B Rw 45dB	80
P7B Rw 40dB	78
P7B EI30 Rw 42dB	118
P7B Rw 45dB	93

EN standarder som uppfylls

EN 1629 Dynamisk belastning tung stöt, fallhöjd 750mm

EN 1628 Statisk belastning 15Kn

EN 1627 RC4 med glas P6B

***EN 1627** RC5 med glas P7B. Testet är utfört på glasinfästning och karminfästning enligt RC5. P7B glas klarar inte angrepp med verktygslådan för RC5.

SS-EN 1627	Angreppstid
RC2 / MK2	3 min
RC3 / MK3	5 min
RC4 / MK4	10 min
RC5 / MK5	15 min

