

Fast karm



Utsida



Insida

Fakta

Produkttyp Fast karm.

Produktfamilj Etrifönster utåtgående.

Modellbeteckning Fast karm EA-FFU .

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.

Material

Träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad.

Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett gott skydd mot röta.

Glasningsutförande

3-glas isolerruta monterad med säkerhetsinfästning.

Glas

3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4 mm glas varav ett energiglas. 16 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld med Argon.

U-värde

1,2 W/m² °K, ned till 0,8.

Karmdjup

115 mm.

Modulbredd

Min 3 M
Max 35 M

Modulhöjd

Min 3 M
Max 35 M

CE-märkning

Denna produkt är CE-märkt.

Kvalité- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001.2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001.2015.

Ytbehandling

För in- och utvändig ytbehandling, se separat kulörguide.

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.

P-märkt produktion

Produkter tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess säkerställer att produktens kvalitet och prestanda håller hög nivå. Certifikatet är utfärdat av RISE, Research Institutes of Sweden, enligt Certifieringsregel 133 "Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)" mot referensverk "Produktion fönster av trä och trä/metall".

