

# Fast karm



Genomskärning



Insida

## Fakta

**Produkttyp** Fast karm.

**Produktfamilj** Etrifönster

**Modellbeteckning** Fast karm EA FFI

### Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.

### Material

Träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad.

### Glas

3-glas isolerruta monterad med säkerhetsinfästning.

### U-värde

1,2 W/m<sup>2</sup> °K, ned till 0,9

### Karmdjup

115 mm.

### Trädetaljer

Svensk furu

### CE-märkning

Denna produkt är CE-märkt.

### Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

### Ytbeläggning

För in- och utvändigt ytbeläggning, se separat kulörguide.

*Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.*

### P-märkt produktion

Produkter tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess säkerställer att produktens kvalitet och prestanda håller hög nivå. Certifikatet är utfärdat av RISE, Research Institutes of Sweden, enligt Certifieringsregel 133 "Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)" mot referensverk "Produktion fönster av trä och trä/metall".

## Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmeinstrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr	LT anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. G anger procentuell värmeinstrålning genom glaset.				
33*	32*	28*	1,16 (75/60)	<b>1,04 (75/60)*</b>	0,93 (74/53)	0,79 (74/53)	0,75 (74/53)
38	37	34	1,17 (74/58)	1,04 (74/58)	0,95 (74/54)	0,81 (74/54)	0,77 (74/51)
39	37	32	1,16 (74/56)	1,04 (74/56)	0,95 (74/51)	0,84 (74/51)	0,77 (74/51)
41	39	34	1,17 (74/56)	1,04 (74/56)	0,98 (73/50)	0,84 (73/50)	0,78 (73/50)
42	40	35	1,29 (73/58)	1,16 (73/58)	1,01 (73/49)	0,87 (73/49)	0,83 (73/49)
46	44	39	1,30 (72/51)	1,17 (72/51)	1,04 (72/51)	0,90 (72/51)	0,86 (72/51)