

Dörrportaler



Skötsel­anvisningar för dörrportaler

Rengöring

Tvätta ytorna med vatten tillsatt med skonsamt allrengöringsmedel doserat enligt tillverkarens anvisningar. Torka efter med rent vatten om så erfordras.

Svart damm vid gångjärn kan undvikas om de hålls väl smorda med fett (se nedan). Dammet tas bort med koncentrerat rengöringsmedel. Använd inte starka medel som kan lösa upp eller repa ytan t ex. thinner, aceton, skurpulver eller stålull.

Eventuellt glas i dörrblad tvättas med fönsterputsmedel utan ammoniak på sedvanligt sätt, varvid tillses att omgivande kanter, särskilt de horisontella, genast torkas torra så att inte vatten tränger in i fälgarna.

Vid städning av golven skall tillses att skurning/våttorkning utföres på sådant sätt att vatten inte tränger in under eller blir stående mot karmar, täta väggdelar och trösklar

Underhåll

Små skador på karm och dörrblad penselbättras med syntetisk lackfärg i rätt kulör och glans.

Gångjärnen bör kontrolleras minst en gång om året med avseende på funktion, smörjbehov och eventuellt lösa skruvar. Gångjärnen ska smörjas med vattenfritt mineral-smörjfett eller syntetiskt smörjfett t ex. ASSA gångjärnsfett.

Olja ska inte användas annat än i de fall då fett absolut inte låter sig appliceras.

Vid behov ska låskolvorna smörjas med ASSA låsfett och cylindrarna med ASSA låsspray.

Slitna trösklar slipas trärena och omlackeras minst två gånger med slittålig golvlack. Tejpning på målade och lackerade ytor får ej ske då tejp kan reagera med yttskiktet och orsaka färgsläpp och missfärgning.

Om dörr utrustats med dolda gångjärn eller mekanisk falltröskel är dessa underhållsfria.

Upphängning

Spikning och skruvning i portalerna bör undvikas, väggmaterialet förlorar finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av partier och delar vid flyttning av väggarna. På grund av sin konstruktion kan dörrportaler med glasade dörrblad ej förses med dörrstängare eller annan automatik.

Uppgradering

SSCs produkter är lätta att demontera och flytta vid organisationsförändringar skapar behov av en ny planlösning på kontoret. Allt material är återvinningsbart.